

MiniTemp MTL FS

Einsatzprofil

Die MiniTemp Messgeräte sind supereinfach zu bedienen: Einfach zielen, Knopf drücken und Messwert vom großen beleuchteten Display ablesen. Für schnelles, einfaches und sicheres Messen der Oberflächentemperatur.

Produktmerkmale

- Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur
- MAX-HOLD-Funktion
- Mit Laservisier
- Einfach zu bedienen
- Großes beleuchtetes Display
- °C/°F-umschaltbar
- MiniTemp MTL auch erhältlich als explosionsgeschützte Ausführung

Technische Daten

Sensor:	Infrarot
Messbereich:	-30 °C ... +200 °C
Auflösung:	0,2 °C
Genauigkeit:	0 °C ... +65 °C ±1 °C, sonst ±2 °C oder 2%, der jeweils größere Wert gilt ±1 °C oder 2%
Reproduzierbarkeit:	±1 °C oder 2%
Ansprechzeit:	ca. 0,5 Sekunden
Spektrale	
Empfindlichkeit:	8...14 µm
Arbeitstemperatur:	0 °C ... +50 °C
Lagertemperatur:	-20 °C ... +50 °C
Laser:	Klasse 2
Emissionsgrad:	0,97
Optische Auflösung:	4 : 1
Spannungsversorgung:	9 V Blockbatterie
Gehäuse:	Kunststoff, weiß
Abmessungen:	152 x 101 x 38 mm (L x B x H)
Gewicht:	227 g

